

KORRO LZ® 100

- Beschreibung:** Korrosionsschutzmittel für Metalle (gebrauchsfertig).
- Eigenschaften:** Flüssiges Korrosionsschutzmittel auf Basis von Kohlenwasserstoffen, pflanzlichen Ölen, Fetten, Harzen und Wachsen. Es entsteht ein dünner und griffester, homogener, in allen Poren verankerter Film. Die aufgetragene Schutzschicht ist wasserabstoßend und mit Langzeitwirkung.
- Verwendung:** Geeignet für alle Metalle.
- Anwendung:** KORRO LZ®-100 kann bei Raumtemperatur im Tauch-, Sprüh- und Vernebelungsverfahren, sowie durch manuellen Auftrag angewendet werden. Der aufgetragene Film soll ca. 24 Stunden im geschützten Raum trocknen, bevor Teile im Freien lagern. Bei Lagerung in der Halle ist diese Trocknungszeit nicht erforderlich. Die Trocknungszeit kann durch kalte oder warme Ablüftung reduziert werden.
- Gebindegrößen:**
- 1 Liter Dose
 - 10 Liter Kanister
 - 30 Liter Kanister
 - 200 Liter Fass

Technische Daten

Dichte :	0,810 kg / l
Flammpunkt :	44°C (DIN 51755)
Farbe :	Braun – dunkel violett
Geruch:	Nach: Benzin
Lagerung	Trocken lagern bei 20°C, vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde gut verschlossen halten. Gebinde vor der Entsorgung vollständig entleeren. Produkt nicht in das Abwasser schütten.
Kennzeichnung:	Weitere Informationen entnehmen Sie aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Januar 2018 - Damit verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.